

Empfehlung

Maße in mm

Ausgabe 2004 (08072007)
ersetzt Ausgabe 1985

1. Dieses Normblatt dient als Hilfsmittel
 - zur Bestimmung des Mindestgleisabstandes im Bogen aufgrund der Länge vorhandener Fahrzeuge und
 - zur Prüfung, ob Fahrzeuge bestimmter Länge auf Gleisanlagen, deren Gleisabstände im Bogen bekannt sind, eingesetzt werden können.

2. Die Abstände **gerader** Regelspurgleise - gemessen von Gleismitte zu Gleismitte - sollen die in der Tabelle dargestellten Werte nach Möglichkeit nicht unterschreiten.

Nenngröße	Z	N	TT	H0	S	0	I	II
Auf freier Strecke	19	25	34	46	63	89	125	178
In Bahnhöfen	21	28	38	52	71	103	141	200

3. Im **Bogen** muss der Gleisabstand vergrößert werden. Die anzuwendenden Mindestgleisabstände sind der folgenden Tabelle zu entnehmen, die jeweils nach den Wagengruppen A, B und C entsprechend **NEM 103** untergliedert ist. Das für die Wagengruppe A angegebene Maß soll nach Möglichkeit nicht unterschritten werden, auch wenn keine Drehgestellfahrzeuge vorhanden sind.
Der angegebene Gleisabstand muss bereits am Bogenanfang in voller Höhe vorhanden sein.

Tabelle der Gleisabstände

siehe Seite 2

